

г. Нижний Новгород  
ул. Коминтерна, д. 47а  
тел. (831) 283-51-41  
+7 9302835141



**LED.NN.RU.RU**





ПРАЙС на март 2017

Наименование товара		Цена в руб.
Светодиодные модули		
P10 <b>Red</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 3500 cd, 160*320, Шаг - 10мм.		551
P10 <b>Blue</b> (монохромный <b>С</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		755
P10 <b>White</b> (монохромный <b>Б</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		755
P10 <b>Green</b> (монохромный <b>З</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		755
P10 <b>Yellow</b> (монохромный <b>Ж</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		755
P10 SMD <b>Red</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		679
P10 SMD <b>Yellow</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		879
P10 SMD <b>Pink</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		879
P5-SMD- <b>RGB</b> (полноцветный) интерьерный, яркость 2500 cd, 160*320 Шаг - 5мм.	22,87	1800
P8 <b>RGB 3 in 1</b> (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 8мм.	24,14	1900
P10 SMD- <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 10мм.		1500
P10 SMD - <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 10мм.		1800
P13,3 <b>RGB 3 in 1</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 13,3мм.		1300
P16 <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 7000 cd, 256*256 Шаг - 16мм.		0
P20 <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 20мм.		0
Материнские платы		
HD		
HD-U6A Монохром 320*32, USB		450

HD-U60	Монохром 512*32, USB		850
HD-U6B	Монохром 1024*48, USB		900
HD-U63	Монохром 512*128, Полноцвет 384*48 USB		1600
HD-E62	Монохром 1024*64, Полноцвет 384*24 USB, LAN		1900
HD-W62 & WiFi	Монохром 1280*64, Полноцветный 320*16		2800
HD-W64 & WiFi	Монохром 640*256, Полноцветный 512*64		3900
HD-E63	Монохром 1024*128, Полноцвет 384*48 USB, LAN		2600
<b>ВИДЕО</b>			
HD-C10	Полноцветный: пикселей 384*320, USB, LAN, (ВИДЕО), память 4ГБ		7554
HD-C30	Полноцветный: пикселей 640*480, USB, LAN, (ВИДЕО), память 4ГБ		10308
HD-D10	Полноцветный: пикселей 384*64, USB, LAN, (ВИДЕО), память 4ГБ		4879
HD-R501	(HUB75Ex12) (Приёмная) Разрешение: 256x256		3148
VX-YQ1-75	Разрешение: Полноцветный 384x384, память 4ГБ		10308
VX-YQ2AE	Мультимедиа плеер, 480K pixels: 800*600, Память: 4Gb (онлайн-оффлайн)		19673
VX-VS	Отправочная карта VX, 1280*1024, PCI, 2xLAN, STEREO, DVI, USB		10230
VX-V75	(приемная карта) Разрешение: Полноцвет 384x384		3384
<b>VX</b>			
VX-5MT	Монохром 512*32, USB, LAN		1600
VX-5M1	Монохром 512*64, USB, LAN		2200
VX-5M3	Монохром 3200x16 - 512x256, USB, LAN	37	2912
VX-5M4	Монохром 3200x16 - 512x256, USB, LAN	47	3698
VX-5UL	Монохром 320*32, USB		700
VX-5UT	Монохром 512*32, USB		950
VX-5U0	Монохром 2048x16 - 512x64, USB		1200
VX-5U1	Монохром 512*64, USB		1400
VX-5U2	Монохром 3200x16 - 1600x64, USB	26	2046
VX-5U3	Монохром 3200x16 - 512x128, USB	35	2754
VX-5U4	Монохром 512*256, USB		2800
VX-5AT&WIFI	Монохром 512*32, WIFI		1500
VX-5A1&WIFI	Монохром 512*64, WIFI		2600
VX-5A2&WIFI	Монохром 1024*64, WIFI		3200
VX-5A4&WIFI	Монохром	55	4328
VX-5A2&RF			0
VX-6Q1	Полноцветный 512*32, USB, LAN	<b>NEW!!!</b>	3541

<b>BX-6Q2L</b>	<b>Полноцветный 1024x128 - 256x512 , USB, LAN</b>		<b>NEW!!!</b>	60	4721
<b>BX-5Q2</b>					0
<b>BX-5QS</b>					0
<b>BX-3GPRS</b>					0
<b>BX-RF100S</b>					0
<b>BX-DC монохромный, высота цифры-16, 32, 48 пикс (960*48) + ДИСТАНЦИОННИК</b>				46	3600
<b>RHX</b>					
<b>RHX 32*320 &amp; WiFi</b>	<b>android, iphone, монохром 320*32, WIFI</b>				1300
<b>Дополнительные комплектующие</b>					
<b>HUB128-T12</b>					433
<b>HUB256-T12</b>					630
<b>HUB-T75-20</b>					653
<b>HUB-T75-8</b>					550
<b>Датчик температуры</b>					400
<b>Датчик температуры и влажности</b>					944
<b>Датчик ИК в комплекте с пультом</b>				10	750
<b>Датчик яркости HD</b>					1500
<b>Датчик яркости ВХ</b>					2203
<b>Шлейф 50пин</b>					200
<b>Блоки питания</b>					
<b>Модель</b>	<b>Напряжение, V</b>	<b>Мощ-ть, W</b>			
<b>05200 NWP</b>	<b>5</b>	<b>200</b>			<b>800</b>
<b>05100 NWP</b>	<b>5</b>	<b>100</b>			<b>0</b>
<b>05050 NWP</b>	<b>5</b>	<b>50</b>			<b>0</b>
<b>05050-12/24 (для авто)</b>					<b>800</b>
<b>Фурнитура</b>					
<b>Магниты для WP модулей</b>					<b>8</b>
<b>Шлейф 16 pin, 1 п.м.</b>					<b>100</b>
<b>Коннектор 16 pin</b>					<b>20</b>
<b>Профиль для бегущих строк</b>					

Профиль алюминиевый, модель 2590F, черный, 91,5 мм, метр	300
Профиль алюминиевый, модель 3590F3, черный, 93,5 мм	0
Профиль алюминиевый, модель 70100, черный, 103 мм, метр	0
Профиль алюминиевый, модель 11030S, черный (двусто	0
Профиль алюминиевый, модель 1555, черный, метр	300
Уголок к профилю 9 мм ( 2590F)	75
Уголок к профилю 93,5 мм (3590F3)	75
Уголок к профилю 103 мм (70100)	0
Уголок к профилю 109,8 мм ( 11030S)	0
Уголок к профилю 1555	75
<b>LED пиксели Трубы линейки</b>	
PD12	0
PD12 -7C	0
PQ35	0
PT35	0
PT50	0
пиксель PQ-90, 9 см. диаметр	0
пиксель PS-120, 12 см. диаметр	0
пиксель PQ-130, 13 см. диаметр	0
пиксель PS-150,15 см. диаметр	0
труба TQ-8100, метровая	0
труба TQ-16100, метровая	0
линейка AL 16100 RGB, метровая	0
<b>LED цифры IMPRESS</b>	
LED цифры IMPRESS(SMD55 R)	0
LED цифры IMPRESS(SMD55 G)	0
LED цифры IMPRESS(SMD55 W)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 R)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 G)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 W)	0
LED цифры IMPRESS(SMD116 R)	0

<b>LED цифры IMPRESS(SMD116 G)</b>					<b>0</b>	
<b>LED цифры IMPRESS(SMD116 W)</b>					<b>0</b>	
<b>Контроллер LED IMPRESS</b>					<b>0</b>	
<b>Контроллеры</b>						
<b>CS-12</b>					<b>0</b>	
<b>CS-8</b>					<b>0</b>	
<b>KL 868</b>					<b>0</b>	
<b>KL 168 B</b>					<b>0</b>	
<b>KL 168 P</b>					<b>0</b>	
<b>Прожектора</b>						
	Модель	<b>FR633RGB1-CM</b>	Напряжение	24В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40° C/+50° C		
	Блок питания	MeanWell	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	Да		
	Модель	<b>FL6100 RGB1-C</b>	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40° C/+50° C		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	да		
	Модель	<b>FL6100</b>	Напряжение	220 В	под заказ	0
	Светодиоды	EpiStar (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40° C/+50° C		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	нет		
	Модель	<b>FR316RGB1-C</b>	Напряжение	24 В	под заказ	
	Светодиоды	CREE (18 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40° C/+50° C		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		

	Модель	<b>FR216</b>	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (12шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		
		<b>FL350</b>	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	EpiStar (18 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	18 Вт	Управление	нет		
	Модель	<b>FL233</b>	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	EpiStar (12 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	12 Вт	Управление	Нет		
	Модель	<b>FL116</b>	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	EpiStar (6 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	6 Вт	Управление	Нет		

**Цены и наличие уточняйте . Спасибо!**