

г. Нижний Новгород  
ул. Коминтерна, д. 47а  
тел. (831) 283-51-41  
+7 9302835141



**LED.NN.RU.RU**






ПРАЙС на март 2017

Наименование товара		Цена в руб.
Светодиодные модули		
P10 <b>Red</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 3500 cd, 160*320, Шаг - 10мм.		550
P10 <b>Blue</b> (монохромный <b>С</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		750
P10 <b>White</b> (монохромный <b>Б</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		750
P10 <b>Green</b> (монохромный <b>З</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		750
P10 <b>Yellow</b> (монохромный <b>Ж</b> ) уличный 160*320 Шаг - 10мм.		750
P10 SMD <b>Red</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		650
P10 SMD <b>Yellow</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		850
P10 SMD <b>Pink</b> (монохромный <b>К</b> ) уличный, яркость 5000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. <b>NEW!</b>		850
P5-SMD- <b>RGB</b> (полноцветный) интерьерный, яркость 2500 cd, 160*320 Шаг - 5мм.	22,87	1800
P8 <b>RGB 3 in 1</b> (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 8мм.	24,14	1900
P10 SMD- <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 10мм.		1500
P10 SMD - <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 10мм.		1800
P13,3 <b>RGB 3 in 1</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 13,3мм.		1300
P16 <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 7000 cd, 256*256 Шаг - 16мм.		0
P20 <b>RGB</b> (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 20мм.		0
Материнские платы		
HD-U6A Монохром 320*32, USB		450
HD-U60 Монохром 512*32, USB		850

<b>HD-U6B</b>	<b>Монохром 1024*48, USB</b>	<b>900</b>
<b>HD-U63</b>	<b>Монохром 512*128, Полноцвет 384*48 USB</b>	<b>1600</b>
<b>HD-E62</b>	<b>Монохром 1024*64, Полноцвет 384*24 USB, LAN</b>	<b>1900</b>
<b>HD-E63</b>	<b>Монохром 1024*128, Полноцвет 384*48 USB, LAN</b>	<b>2600</b>
<b>HD-C10</b>	<b>Полноцветный: пикселей 384*320, USB, LAN, (ВИДЕО)</b>	<b>7500</b>
<b>HD-C30</b>	<b>Полноцветный: пикселей 640*480, USB, LAN, (ВИДЕО)</b>	<b>9500</b>
<b>HD-W62 &amp; WiFi</b>	<b>Монохром 1280*64, Полноцветный 320*16</b>	<b>2800</b>
<b>HD-W64 &amp; WiFi</b>	<b>Монохром 640*256, Полноцветный 512*64</b>	<b>3900</b>
<b>BX-5MT</b>	<b>Монохром 512*32, USB, LAN</b>	<b>1600</b>
<b>BX-5M1</b>	<b>Монохром 512*64, USB, LAN</b>	<b>2200</b>
<b>BX-5M2</b>		<b>0</b>
<b>BX-5M3</b>		<b>0</b>
<b>BX-5M4</b>		<b>0</b>
<b>BX-5E1</b>		<b>0</b>
<b>BX-5E2</b>		<b>0</b>
<b>BX-5E3</b>		<b>0</b>
<b>BX-5UL</b>	<b>Монохром 320*32, USB</b>	<b>700</b>
<b>BX-5UT</b>	<b>Монохром 512*32, USB</b>	<b>950</b>
<b>BX-5U0</b>	<b>Монохром 256*64, USB</b>	<b>1200</b>
<b>BX-5U1</b>	<b>Монохром 512*64, USB</b>	<b>1400</b>
<b>BX-5U2</b>		<b>0</b>
<b>BX-5U3</b>		<b>0</b>
<b>BX-5U4</b>	<b>Монохром 512*256, USB</b>	<b>2800</b>
<b>BX-5AT&amp;WIFI</b>	<b>Монохром 512*32, WIFI</b>	<b>1500</b>
<b>BX-5A1&amp;WIFI</b>	<b>Монохром 512*64, WIFI</b>	<b>2600</b>
<b>BX-5A2&amp;WIFI</b>	<b>Монохром 1024*64, WIFI</b>	<b>3200</b>
<b>BX-5A4&amp;WIFI</b>		<b>0</b>
<b>BX-5A2&amp;RF</b>		<b>0</b>
<b>BX-5QL</b>	<b>Полноцветный 512*32, USB, LAN</b>	<b>2800</b>
<b>BX-5Q1+</b>	<b>Полноцветный 512*80, USB, LAN</b>	<b>3600</b>
<b>BX-5Q2</b>		<b>0</b>
<b>BX-5QS</b>		<b>0</b>
<b>BX-3GPRS</b>		<b>0</b>

<b>BX-RF100S</b>			<b>0</b>
<b>BX-DC монохромный, высота цифры-16, 32, 48 пикс (960*48) + ДИСТАНЦИОННИК</b>			<b>3600</b>
<b>RHX 32*320 &amp;WiFi android, iphone, монохром 320*32, WIFI</b>			<b>1300</b>
<b>Дополнительные комплектующие</b>			
<b>HUB128-T12</b>			<b>433</b>
<b>HUB256-T12</b>			<b>630</b>
<b>HUB-T75-20</b>			<b>653</b>
<b>HUB-T75-8</b>			<b>550</b>
<b>Датчик температуры</b>			<b>400</b>
<b>Датчик температуры и влажности</b>			<b>944</b>
<b>Датчик ИК в комплекте с пультом</b>			<b>750</b>
<b>Датчик яркости</b>			<b>1495</b>
<b>Шлейф 50пин</b>			<b>200</b>
<b>Блоки питания</b>			
<b>Модель</b>	<b>Напряжение, V</b>	<b>Мощ-ть, W</b>	
<b>05200 NWP</b>	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
<b>05100 NWP</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>05050 NWP</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>05050-12/24 (для авто)</b>			<b>700</b>
<b>Фурнитура</b>			
<b>Магниты для WP модулей</b>			<b>8</b>
<b>Шлейф 16 pin, 1 п.м.</b>			<b>100</b>
<b>Коннектор 16 pin</b>			<b>20</b>
<b>Профиль для бегущих строк</b>			
<b>Профиль алюминиевый, модель 2590F, черный, 91,5 мм, метр</b>			<b>350</b>
<b>Профиль алюминиевый, модель 3590F3, черный, 93,5 мм</b>			<b>0</b>
<b>Профиль алюминиевый, модель 70100, черный, 103 мм, метр</b>			<b>0</b>
<b>Профиль алюминиевый, модель 11030S, черный (двусто</b>			<b>0</b>
<b>Профиль алюминиевый, модель 1555, черный, метр</b>			<b>350</b>
<b>Уголок к профилю 9 мм ( 2590F)</b>			<b>75</b>

Уголок к профилю 93,5 мм (3590F3)	75
Уголок к профилю 103 мм (70100)	0
Уголок к профилю 109,8 мм ( 11030S)	0
Уголок к профилю 1555	75
<b>LED пиксели Трубы линейки</b>	
PD12	0
PD12 -7C	0
PQ35	0
PT35	0
PT50	0
пиксель PQ-90, 9 см. диаметр	0
пиксель PS-120, 12 см. диаметр	0
пиксель PQ-130, 13 см. диаметр	0
пиксель PS-150,15 см. диаметр	0
труба TQ-8100, метровая	0
труба TQ-16100, метровая	0
линейка AL 16100 RGB, метровая	0
<b>LED цифры IMPRESS</b>	
LED цифры IMPRESS(SMD55 R)	0
LED цифры IMPRESS(SMD55 G)	0
LED цифры IMPRESS(SMD55 W)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 R)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 G)	0
LED цифры IMPRESS(SMD78 W)	0
LED цифры IMPRESS(SMD116 R)	0
LED цифры IMPRESS(SMD116 G)	0
LED цифры IMPRESS(SMD116 W)	0
Контроллер LED IMPRESS	0
<b>Контроллеры</b>	
CS-12	0
CS-8	0

<b>KL 868</b>					<b>0</b>	
<b>KL 168 B</b>					<b>0</b>	
<b>KL 168 P</b>					<b>0</b>	
<b>Прожектора</b>						
	Модель	<b>FR633RGB1-CM</b>	Напряжение	24В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	MeanWell	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	Да		
	Модель	<b>FL6100 RGB1-C</b>	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	да		
	Модель	<b>FL6100</b>	Напряжение	220 В	под заказ	0
	Светодиоды	EpiStar (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	нет		
	Модель	<b>FR316RGB1-C</b>	Напряжение	24 В	под заказ	
	Светодиоды	CREE (18 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		
	Модель	<b>FR216</b>	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (12шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		
		<b>FL350</b>	Напряжение	220 В		

	Светодиоды	Epistar (18 шт)	Степень защиты	IP65	под заказ	
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	18 Вт	Управление	нет		
	Модель	FL233	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	Epistar (12 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Модель	FL116	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	Epistar (6 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	6 Вт	Управление	Нет		

**Цены и наличие уточняйте . Спасибо!**